

Link do produktu: <https://sklep.cybertronik.pl/alarm-satel-versa-5-led-4xaqua-plus-spl-2030-p-603.html>



ALARM SATEL VERSA 5 LED, 4XAQUA PLUS, SPL-2030

Cena

1 279,00 zł

Opis produktu

KOMPLETNY ZESTAW ALARMOWY
OPARTY O SYSTEM SATEL
CENTRALA ALARMOWA VERSA 5, 4 CZUJKI TOPAZ, SYGNALIZATOR
SPL-2030

PŁYTA GŁÓWNA SATEL VERSA 5; 9163

- zgodna z EN50131 Grade 2 cert. Techom kl.C
- 5 wejść z możliwością rozbudowy do 30
- dodatkowe wejście sabotażowe
- od 4 do 12 programowalnych wyjść
- 3 wyjścia zasilające
- podział systemu na 2 strefy
- magistrala komunikacyjna do podłączenia manipulatorów, czytników i modułów.
- port RS-232 do programowania centrali
- wbudowany komunikator telefoniczny

MANIPULATOR SATEL VERSA-LED-GR; 9167

- diody LED informujące o stanie wejść, stref i systemu
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą

SYGNALIZATOR SATEL SPL-2030 R; 4070

- **Sygnalizacja optyczna:** diody LED
- **Wybór sygnału alarmowego:** tak
- **Obudowa:** poliwęglan

-
- **Wymiary obudowy (mm):** 298 x 197 x 90
 - **Klasa środowiskowa:** III

OBUDOWA SATEL OPU-4P; 9816

- **Klasa środowiskowa:** II
- **Napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 12 V DC
- **Wymiary obudowy:** 87 x 133 x 37 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
- **Maksymalny pobór prądu:** 110 mA
- **Masa:** 159 g
- **Natężenie dźwięku:** 120 dB

Akumulator AGM ULTRACELL UL 12V 7Ah żelowy

- Akumulator nie wymaga uzupełniania wody i stałej konserwacji elektrolitu!
- Może pracować w dowolnej pozycji!
- Bezpieczny i nieszkodliwy dla otoczenia, nie wydziela oparów, nie ma niebezpieczeństwa poparzenia kwasem siarkowym!
- Do zastosowania wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka jakość, trwałość i długa żywotność!

Czujnik ruchu PIR SATEL AQUA PLUS

- wysokiej jakości pyroelement
- filtr odcinający ultrafiolet
- pasmo światła widzialnego
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- niski poziom szumów
- cyfrowa filtracja sygnału z pyroelementu
- cyfrowa kompensacja temperatury
- trzystopniowa regulacja czułości
- funkcja prealarm
- kontrola stanu zasilania
- mały pobór prądu - wymienne soczewki Fresnela
- kurtyna pionowa
- regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie

ZASILACZ SATEL TR 40; 9878

- 230 V/18 V AC, 40 VA
- Przeznaczony do obudowy OPU-3 P

W skład zestawu wchodzi

- 1 x PŁYTA GŁÓWNA SATEL VERSA 5; 9163 9163

-
- 1 x MANIPULATOR SATEL VERSA-LED-GR; 9167 9167
 - 1 x SYGNALIZATOR SATEL SPL-2030 R; 4070 4070
 - 1 x OBUDOWA SATEL OPU-4P; 9816 9816
 - 1 x Akumulator AGM ULTRACELL UL 12V 7Ah żelowy 1460
 - 1 x ZASILACZ SATEL TR 40; 9878 9878
 - 4 x Czujnik ruchu PIR SATEL AQUA PLUS 4064