Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:12

Link do produktu: https://sklep.cybertronik.pl/baseus-ladowarka-samochodowa-2xusb-4-8a-gain-pro-czarna-ccallp-01-p-556.html



BASEUS ładowarka samochodowa 2xUSB 4,8A Gain Pro czarna CCALLP-01

Cena	**39,00 zł**

Opis produktu

Zapewnij sobie szybkie i bezpiecznie odnowienie energii w urządzeniach podczas jazdy dzięki ładowarce samochodowej Gain Pro.

Ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
Umożliwia bezpieczne ładowanie praktycznie każdego urządzenia przenośnego. Prąd o dużym natężeniu gwarantuje wysoką wydajność i szybkość ładowania. Ty i Twój pasażer możecie jednocześnie ładować swoje urządzenia. Została zaprojektowana nie tylko do telefonów z systemem Android, Apple ale również do nawigacji GPS, słuchawek, sprzętu fotograficznego, power banków, e-papierosów itp.

Ładowarka nie wspiera technologii szybkiego ładowania.

Wykończenie
Zaawansowana konstrukcja z PC i ABS z technologią odporności na zarysowania utrzymuje ją stabilnie i pozwala ładowarce samochodowej zawsze wyglądać jak nowa. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi idealnie komponuje się z większością zapalniczek samochodowych i wygodnie leży na krawędzi gniazda. PC to bardzo mocny i odporny na uderzenia materiał – jest używany przy produkcji szyb kuloodpornych. Jest odporny na temperaturę.

Bezpieczeństwo
Ładowarka przeszła szereg testów bezpieczeństwa i zdobyła liczne certyfikaty. Zbudowana z wysokiej jakości komponentów. Światowej klasy chipy, najnowocześniejsze układy, wyjątkowa konstrukcja i solidna powłoka zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo. Chipset sterujący dopasowuje natężenie prądu do urządzenia chroniąc je przed uszkodzeniem.

6 poziomów zabezpieczeń: przed przeładowaniem, wyładowaniem, przepięciami, przegrzaniem, prądem przetężeniowym, krótkimi spięciami i polem elektromagnetycznym zapewnia całkowitą ochronę, zarówno dla akcesorium, jak i telefonu.

Specyfikacja:
Kolor:czarny
Wykończenie: PC + ABS
Wymiary: 46,8 × 26,5 mm
Liczba portów USB: 2 (USB1: 5V/2,4A, USB2: 5V/2,4A)
Moc wyjściowa: 5V/4,8A
Napięcie (wejście): DC 12-24V