Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:39

Link do produktu: https://sklep.cybertronik.pl/lanberg-nc-1200-wi-p-736.html

Lanberg NC-1200-WI



Cena	**69,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Karta bezprzewodowa AC1200, mini USB 3.0 Lanberg została zaprojektowana dla użytkowników, którzy oczekują o wiele większej wydajności, prędkości i stabilności niż możliwości oferowane przez tryb N. NC-1200-WI pracuje w standardach 802.11 a/b/g/n/ac oferując działanie na częstotliwościach 2.4 GHz oraz 5 GHz. Dzięki drugiemu pasmu użytkownik może wykorzystać szerszy potencjał możliwości, jakie on oferuje:

- Większa ilość dostępnych kanałów,
- Szersze wykorzystania pasma,
- Kilkukrotnie większa prędkość połączenia w stosunku do 802.11n,
- Mniej zaszumione pasmo przez sąsiednie urządzenia mobilne oraz gospodarstwa domowego.

Karta sprawdzi się we współpracy z routerami, punktami dostępowymi oraz repeaterami. Niezwykle małe, kompaktowe rozmiary zapewniają mobilność urządzenia. Wbudowane 2 wewnętrzne anteny dedykuje adapter do jego stosowania z urządzeniami nadawczymi znajdującymi się w bliskim zasięgu optycznym. Prędkość do 300 Mb/s na paśmie 2.4 GHz oraz do 867 na paśmie 5 GHz pozwalają na jednoczesne granie w najbardziej wymagające gry online, rozmowy audiowizualne, współdzielenie dużych plików, a nawet transmisje audiowizualne jak streaming w rozdzielczości 4K.

Cechy:

- Wsparcie dla częstotliwości 5 GHz, która pozwala uzyskać kilkukrotnie większe prędkości niż standard N,
- Wieloantenowa transmisja (MIMO) zwiększa przepustowość sieci,
- Łatwa w instalacji i konfiguracji karta wraz z dołączonymi sterownikami na CD,
- Obsługa szyfrowania WEP, WPA, WPA2.

Specyfikacja:

- Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
- Prędkość transmisji: łącznie do 1167 Mb/s,
- Strumienie transmisyjne: 2T2R (MIMO),
- Tryby pracy bezprzewodowej: klient,
- Anteny: 2 * PIFA wewnętrzna * 2 dBi @ 2.4 GHz & 5 GHz,
- Obsługa kanałów: 2.412 GHz ~ 2.484 GHz* + 5.170 GHz ~ 5.330 GHz* + 5.490 GHz ~ 5.710 GHz*,
- Modulacje: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DSSS, DQPSK, OFDM, QPSK,
- Szyfrowanie: WPS, 64/128-bitowy WEP, WPA-PSK + WPA2-PSK (TKIP & AES),
- WPS: 2.0, WPS-PIN, WPS-PBC,
- Dodatkowe funkcjonalności: interwał ochrony (400 ns), WMM-QoS, WMM-PS, Ad-Hoc, krótka preambuła, oszczędzanie energii (Legacy Power Save, U-APSD), SoftAP**,
- Złącze USB: 1 * typ A, wtyczka męska: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0,
- Obsługiwane systemy operacyjne:
> Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10***,
> Mac OS****: 10.9 ~ 10.13***,
> Linux (kernel)****: 2.6.24 ~ 4.15***,
- Temperatura pracy: 0 ~ 40,
- Wilgotność podczas pracy: 10% ~ 90%.

* Prawna możliwość użycia konkretnych częstotliwości radiowych zależy od aktualnie obowiązującego prawa w kraju w którym

urządzenie będzie użytkowane.
** Za wyjątkiem Windows 10.
*** Zależy od wsparcia przez producenta mikroukładu i może ulegać zmianie.
**** Wsparcie zapewnia tylko producent mikroukładu.