Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:54

Link do produktu: https://sklep.cybertronik.pl/mercusys-mw300re-p-829.html



Mercusys MW300RE

Cena	**85,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Standard	Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
Rodzaj	zewnętrzny
Przeznaczenie	domowe
Częstotliwość	2.4 GHz
Prędkość transmisji	300 Mbps
Konfiguracja przez WWW	tak
Tryby pracy	repeater
Szyfrowanie	WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK
Szerokość	75 mm
Wysokość	101 mm
Głębokość	39 mm
Temperatura pracy	0 - 40 °C
Akcesoria	instrukcja szybkiej instalacji

OPIS PRODUCENTA

Sieć Wi-Fi dla całej rodziny

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej, 300Mb/s
MW300RE

Wi-Fi w całym domu

Zmęczony "martwymi strefami"? MW300RE, łącząc się z twoim routerem, wzmacnia odbierany sygnał i doprowadza go do miejsc, w których korzystanie z sieci nie było dotychczas możliwe. Urządzenie znacznie redukuje zakłócenia sygnału, tak abyś mógł cieszyć się stabilną siecią na całej powierzchni swojego domu lub biura.

Obsługa nie może być już łatwiejsza

Naciśnij przycisk WPS na swoim routerze, a następnie na wzmacniaczu MW300RE, aby w kilka sekund podłączyć urządzenie do sieci. Aby znaleźć najlepszą lokalizację dla wzmacniacza, połączone urządzenie można dowolnie przestawiać z miejsca na miejsce. Ponowna konfiguracja nie będzie konieczna.

Inteligentny sygnalizator

Inteligentny wskaźnik sygnału błyskawicznie znajdzie najlepsze miejsce dla wzmacniacza.

Niesamowite możliwości

MW300RE współpracuje z większością routerów Wi-Fi.

Technologia MIMO to wydajniejsza sieć bezprzewodowa

MW300RE to nie jest zwykły wzmacniacz sygnału. Technologia MIMO zwiększa prędkość połączeń bezprzewodowych, znacznie poprawiając wydajność sieci. Natomiast trzy zewnętrzne anteny precyzyjnie ukierunkują sygnał routera wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz.

*Podane prędkości sieci bezprzewodowych to wartości maksymalne, zgodne ze specyfikacją standardu IEEE 802.11. Rzeczywista prędkość transferu danych i obszar zasięgu sieci w m² mogą różnić się w zależności od:
1) czynników środowiskowych, takich jak zastosowane materiały budowlane, obecność określonych przedmiotów lub przeszkód,
2) warunków sieciowych, takich jak miejscowe zakłócenia, natężenie ruchu, umiejscowienie urządzenia, infrastruktura sieciowa, obciążenie sieci oraz
3) ograniczeń ze strony klienta, takich jak wydajność znamionowa, aktualna lokalizacja, jakość połączeń i konstrukcji oraz stan klienta.