

Link do produktu: <https://sklep.cybertronik.pl/miernik-uniwersalny-uni-t-pro-ut191e-p-536.html>



Miernik uniwersalny Uni-T PRO UT191E

Cena **299,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie prądu stałego DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V $\pm(0,5\%+3)$
Napięcie prądu zmiennego AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V $\pm(0,7\%+3)$ (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)
Napięcie zmienne AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej: 600 V (2%+5)
Napięcie zmienne AC przy załączonym filtrze dolnoprzepustowym: 600 V (2%+5)
Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A, 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (0,8%+3)
Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A, 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (1%+3) (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
Pojemność: 6 nF / 60 nF ~ 600 μ F / 6 mF ~ 60 mF $\pm(3\%+5)$
Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz $\pm(0,1\%+4)$
Współczynnik wypełnienia: 0,1% ~ 99,9% $\pm(0,2\%+5)$
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiar True RMS
Zapis wartości MAX/MIN/peak
Zamrożenie ostatniego wskazania
Tryb pomiaru względnego
Podświetlany ekran LCD
Analogowy bargraf: 31 segmentów
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Automatyczne wyłączanie
Latarka
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: bateria 9 V
Rozmiar wyświetlacza: 58 x 42 mm
Wymiary produktu: 180 x 87 x 59 mm
Waga produktu: 428 g
Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, etui