Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:33

Link do produktu: https://sklep.cybertronik.pl/miernik-uniwersalny-ut71e-p-539.html



Miernik uniwersalny UT71E

Cena	**799,00 zł**

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie stałe DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V ±(0,1%+8)
Napięcie zmienne AC: 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V ±(0,4%+30)
Natężenie prądu stałego DC: 400 µA/ 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 10 A ±(0,1%+15)
Natężenie prądu zmiennego AC: 400 µA/ 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 10 A ±(0,7%+15)
Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm ±(0,3%+8)
Pojemność: 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4 mF / 40 mF ±(1%+20)
Częstotliwość: 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz / 400 MHz ±(0,01%+8)
Temperatura: -40 ~ 1000°C ±(1%+30); -40 ~ 1832°F ±(1,5%+50)
Współczynnik wypełnienia: 10~90%
Procentowy udział natężenia prądu w pętli 4-20 mA: 0~100%
Pomiar mocy czynnej: 0~2500 W ±(2%+50)
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiary AC+DC
Analogowy bargraf
True RMS
Zapis wartości peak
Zapis wartości MAX/MIN
Pomiar wartości względnej
Zamrożenie ostatniego wskazania
Zapis i kasowanie odczytów
Przywoływanie zapamiętanych odczytów
Przesyłanie danych
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Podświetlenie ekranu LCD
Funkcja Setup
Maksymalny odczyt: 40000

CECHY OGÓLNE
Port USB
Bezpiecznik: 10 A
Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
Wyświetlacz: 73 x 50 mm
Waga netto: 384 g
Wymiary: 200 x 93 x 40 mm
Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, przystawka do pomiaru mocy, przewód USB, etui