

Link do produktu: <https://sklep.cybertronik.pl/miernik-universalny-ut71e-p-539.html>



Miernik uniwersalny UT71E

Cena

779,00 zł

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V $\pm(0,1\%+8)$
Napięcie zmienne AC: 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V $\pm(0,4\%+30)$
Natężenie prądu stałego DC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm(0,1\%+15)$
Natężenie prądu zmiennego AC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm(0,7\%+15)$
Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm(0,3\%+8)$
Pojemność: 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4 mF / 40 mF $\pm(1\%+20)$
Częstotliwość: 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz / 400 MHz $\pm(0,01\%+8)$
Temperatura: -40 ~ 1000°C $\pm(1\%+30)$; -40 ~ 1832°F $\pm(1,5\%+50)$
Współczynnik wypełnienia: 10~90%
Procentowy udział natężenia prądu w pętli 4-20 mA: 0~100%
Pomiar mocy czynnej: 0~2500 W $\pm(2\%+50)$
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiary AC+DC
Analogowy bargraf
True RMS
Zapis wartości peak
Zapis wartości MAX/MIN
Pomiar wartości względnej
Zamrożenie ostatniego wskazania
Zapis i kasowanie odczytów
Przywoływanie zapamiętanych odczytów
Przesyłanie danych
Automatyczne wyłączenie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Podświetlenie ekranu LCD
Funkcja Setup
Maksymalny odczyt: 40000

CECHY OGÓLNE

Port USB
Bezpiecznik: 10 A
Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
Wyświetlacz: 73 x 50 mm
Waga netto: 384 g
Wymiary: 200 x 93 x 40 mm
Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, przystawka do pomiaru mocy, przewód USB, etui