Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:52

Link do produktu: https://sklep.cybertronik.pl/oscyloskop-utd2025cl-p-543.html

Oscyloskop UTD2025CL



Cena **1 199,00 zł**

Opis produktu

GŁÓWNE PARAMETRY
Szerokość pasma: 25 MHz
Ilość kanałów: 2
Częstotliwość próbkowania: 250 MS/s
Czas narastania: Głębokość pamięci: 25 kpts
Szybkość przechwytywania przebiegów: >2000 wfms/s
Czułość odchylania pionowego: 1 mV/div ~ 20 V/div
Dokładność pomiaru DC (akwizycja z uśrednieniem): ±(3% x odczyt + 0,1 div + 1 mV)
Impedancja wejściowa: 1 MOhm ±2%/24 pF ±3 pF
Polaryzacja: dodatnia/ujemna
Napięcie wejściowe: maks. 400 V (DC + AC peak)
Działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, FFT
Podstawa czasu: 10 ns/div ~ 50 s/div
Zapis danych pomiarowych: setup, waveform, bitmap

WYZWALANIE
Licznik częstotliwości: 6-cyfrowy
Rodzaje wyzwalania: zboczem, szerokością impulsu, sygnałem wideo, naprzemiennie
Źródła wyzwalania: CH1, CH2, Line, EXT
Zakres poziomu wyzwalania:
• wewnętrzny: ±8 div liczonych od środka ekranu
• zewnętrzny: ±3 V
Zakres narastania czasu martwego: 80 ns ~ 1,5 s
Rodzaje wyzwalania zboczem: narastający, opadający, narastający i opadający
Samonastawność: Tak
Porty: Wyjście Pass/Fail, USB OTG

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: 100 ~ 240 V AC RMS, 50/60 Hz
Wyświetlacz: 7” TFT LCD, WVGA (400x240 px)
Waga: 2,2 kg
Wymiary: 306 x 147 x 122 mm
Akcesoria: 2x sonda pomiarowa, przewód zasilający, przewód USB, płyta CD