Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:12

Link do produktu: https://sklep.cybertronik.pl/podkaszarka-akumulatorowa-do-trawy-20v-p-877.html



Podkaszarka akumulatorowa do trawy 20V

Cena	**299,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Chcesz, aby Twój ogród wyglądał zjawiskowo? Nie pozwól, aby szpeciły go niedociągnięcia powstałe podczas koszenia trawnika wzdłuż murów czy w obrębie drzew i innych roślin. Jeszcze dziś kup **podkaszarkę akumulatorową z serii Rebel Tools**. To niezwykle poręczne i komfortowe urządzenie umożliwi **koszenie miejsc trudno dostępnych dla klasycznej kosiarki**, takich jak narożniki, krawędzie trawnika, czy powierzchnie pod ławkami ogrodowymi.

Podkaszarka nie tylko umożliwia **dostosowanie obrotu i kąta nachylania zarówno uchwytu przedniego, jak też kąta nachylenia głowicy**, ale także pozwala na **regulację długości ramienia teleskopowego**. Zapewnia to zarówno skuteczność koszenia, jak też komfort podczas pracy. Dużą zaletą urządzenia jest także **bezprzewodowe działanie**, dzięki czemu możesz zapomnieć o przedłużaczach i plączącym się kablu. Dodatkowo podkaszarka została wyposażona we **wskaźnik naładowania akumulatora**, abyś mógł kontrolować czas swojej pracy.

Regulacja długości ramienia teleskopowego (100-130 cm)
Regulacja obrotu (360°) i kąta nachylenia (7 stopni) uchwytu przedniego
Regulacja obrotu (0-90°) i kąta nachylenia (5 stopni) głowicy
Wysuwany pałąk zabezpieczający
Funkcja przycinania krawędzi
Kółko boczne
Osłona ochronna
Włącznik z blokadą przed przypadkowym włączeniem
Ergonomiczna rękojeść
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE

Akumulator: 20 V; 2 Ah (RB-2001)
Czas ładowania: 1 - 1,5 godz.
Czas pracy: do 20 min
Ładowarka sieciowa: 21 V; 2,2 A (RB-2001-CH)
Element tnący: 2-żyłkowa głowica tnąca
System tnący: półautomatyczne wysuwanie żyłki
Średnica żyłki: 1,2 mm
Długość żyłki: 5 m
Średnica cięcia: 22 cm
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 8000 obr./min.
Waga: 2,1 kg
W zestawie: kółko boczne, ładowarka sieciowa, akumulator, instrukcja obsługi
---
Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 72 dB (A), K= 3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 92 dB (A), K= 3 dB (A)
Drgania ręka-ramię: 6,918 m/s2 K=1,5 m/s2