Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 04:23

Link do produktu: https://sklep.cybertronik.pl/spieniacz-do-mleka-aroma-f30-p-1658.html



Spieniacz do mleka AROMA F30

Cena	**139,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Spieniacz do mleka AROMA F30

Nic tak nie poprawia humoru z rana, jak pyszna kawa z delikatną pianką. Zwłaszcza jeśli jej przygotowanie zajmuje tylko kilka chwil. Spieniacz do mleka Teesa AROMA F30, w mgnieniu oka pozwoli Ci wyczarować doskonałą piankę mleczną, która nada Twojej kawie magii. Co więcej, dzięki opcji ustawienia zimnej lub ciepłej temperatury, w zależności od nastroju możesz oddać się przyjemności tworzenia cappuccino lub zimnego frappe, a także pysznego kakao lub czekolady dla najbliższych.

Bezpieczny i wygodny

Spieniacz posiada szereg udogodnień, jak choćby nasadka mieszająco-spieniająca z magnetycznym mocowaniem, dzięki którym samo przygotowanie go do pracy zajmie Ci dosłownie chwilkę. Dodatkowo przezroczysta pokrywka ułatwi Ci kontrolę procesu przygotowania pianki, a gumowy uchwyt, ochroni Twoje dłonie przed wysoką temperaturą oraz wyśliźnięciem się urządzenia w czasie przyrządzania kawy.

Nowoczesny i stylowy

Nowoczesny design, będący kombinacją stali nierdzewnej, której kwintesencją jest wewnętrzna powłoka zapobiegającą przywieraniu mleka, sprawa że AROMA F30 doskonale wkomponuje się w aranżację Twojej kuchni. Tym bardziej, że po za zakończonej pracy możesz zwinąć i ukryć przewód w specjalnym schowku podstawki, zachowując nienaganną estetykę.

Główne cechy

Funkcja podgrzewania
Funkcja spieniania i mieszania
Dwa ustawienia temperatury
Nasadka 2 w 1 mieszająco-spieniająca
Automatyczne wyłączenie
Magnetyczne mocowanie nasadki
Podstawa 360°
Przezroczysta pokrywka ułatwiająca kontrolę procesu spieniania
Pojemnik na mleko ze stali nierdzewnej z nieprzywierającą powłoką
Nienagrzewający się uchwyt
Podświetlane przyciski
Schowek na przewód

Dane techniczne

Pojemność pojemnika na mleko: 600 ml
Ilość mleka przy spienianiu: 50 – 200 ml
Ilość mleka przy mieszaniu: 50 – 300 ml
Moc: 550 - 650 W

Zasilanie: 220 – 240 V; 50 Hz
Waga: 813 g
Długość przewodu: 630 mm
Średnica: 105 mm
Wysokość: 203 mm