



Tenda A21

Cena	189,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Tenda A21 - Dwuzakresowy wzmacniacz WiFi AC2100

Nigdy więcej martwych stref Wi-Fi dzięki 4 antenom

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi AC2100

Stabilny sygnał i pełne pokrycie 360°

A21 został wyposażony w 4 anteny zewnętrzne o wysokim zysku, które mogą znacznie zwiększyć siłę sygnału istniejącej sieci. Rozszerz zasięg swojej sieci bezprzewodowej do niemal 300 metrów kwadratowych dla około 30 urządzeń, zapewniając najlepszą jakość połączenia.

Niesamowicie szybkie dwuzakresowe rozszerzenie Wi-Fi

Zgodny ze standardem IEEE 802.11ac Wave2, A21 osiąga dwuzakresową współbieżną prędkość do 2034 Mb/s, (2,4 GHz - 300 Mb/s i 5 GHz - 1734 Mb/s).

Szybszy i niezawodny

Dwuzakresowa szybkość współbieżna AC2100 wynosi aż 2034 Mb/s, czyli 1,2 raza więcej niż AC1750!

Stabilny sygnał i pełne pokrycie 360°

A21 został wyposażony w 4 anteny zewnętrzne o wysokim zysku, które mogą znacznie zwiększyć siłę sygnału istniejącej sieci. Rozszerz zasięg swojej sieci bezprzewodowej do niemal 300 metrów kwadratowych dla około 30 urządzeń, zapewniając najlepszą jakość połączenia.

Technologia 4x4 MU-MIMO zapewniająca szybszą transmisję

Zasilany technologią 4x4 MU-MIMO, A2100 oferuje szybkość transmisji 5GHz o 1/3 wyższą niż urządzenia AC1750 i AC1900 zasilane technologią 3x3 MU-MIMO, co pozwala cieszyć się wyższą szybkością transmisji nawet z wieloma podłączonymi urządzeniami.

Uniwersalny adapter

Jeśli ekstender jest sparowany i podłączony do Internetu, możesz również użyć portu Ethernet do podłączenia dowolnych urządzeń przewodowych, takich jak smart TV, odtwarzacz multimedialny, konsola do gier lub komputer.

Wbudowany tryb punktu dostępowego

Po prostu podłącz kabel sieciowy Ethernet do portu Ethernet A21 i możesz łatwo przekonwertować przewodowe połączenie internetowe na dwupasmowy sygnał bezprzewodowy.

Standard	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Rodzaj	ścienny
Przeznaczenie	domowe
Moc wyjściowa	20 dBm
Prędkość transmisji	2034 Mbps (1734 + 300)
LAN 10/100/1000 Mb/s	tak
Konfiguracja przez WWW	tak
Tryby pracy	Access Point repeater
Szyfrowanie	WPA WPA-PSK WPA2-PSK
Zasilanie	230V
Szerokość	78 mm
Wysokość	109 mm
Głębokość	56 mm
Temperatura pracy	od 0 do 40 °C