Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:46

Link do produktu: https://sklep.cybertronik.pl/tenda-tx2-pro-router-wi-fi-6-80211abgnacax-p-215.html



Tenda- TX2 PRO router Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Cena	**189,00 zł**

Opis produktu

Tenda TX2 Pro Dwuzakresowy gigabitowy router WiFi6

TX2 Pro to podstawowy gigabitowy router Wi-Fi 6 do użytku domowego, zapewniający szybkość do 1501 Mb/s (300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz). TX2 Pro jest wyposażony w moduły FEM o wysokiej wydajności i 5 zewnętrznych anten o dużym wzmocnieniu 6dBi. Do sieci może być jednocześnie podpiętych więcej urządzeń przy mniejszym opóźnieniu, a wydajność transmisji jest znacznie lepsza za sprawą technologii OFDMA+MU-MIMO. Podłączając więcej przewodowych sprzętów przez gigabitowy port Ethernet dla szybszego transferu, zapewnij wszystkim przewodowym urządzeniom płynną pracę i ciesz się ultraszybką siecią.

- **Standardowy i protokół:** IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab
- **Interfejsy:** 1*10/100/1000Mbps WAN Port 3*10/100/1000Mbps LAN Ports
- **Antena:** Anteny zewnętrzne 5*6dBi
- **Przycisk:** Przycisk WPS/Resetuj *1
- **Moc:** Wejście□AC 100-240V~50/60Hz 0,6A Wyjście: DC 12V□1A
- **Wymiar:** 9.40*5.68*1.58 in (238.9*144.3*40.3mm)
- **Standard bezprzewodowy:** IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz
- **Szybkość przesyłania danych:** 5GHz: Up to 1201Mbps 2.4GHz: Up to 300Mbps
- **Częstotliwość:** 2.4GHz & 5GHz
- **Moc transmisji:** CE:
- **Podstawowe funkcje:** Kształtowanie wiązki MU-MIMO Inteligentne oszczędzanie energii Aplikacja Tenda: zarządzanie lokalne i zdalne
- **Ochrona bezprzewodowa:** WPA2-PSK WPA3-SAE/WPA2-PSK Szyfrowanie sieci bezprzewodowej Wyłącz i włącz Szybkie połączenie WPS
- **Tryb pracy:** Tryb routera bezprzewodowego Tryb AP Tryb uniwersalnego repeatera (klient + AP)
- **DHCP serwer:** DHCP serwer Lista klientów DHCP Rezerwacja DHCP
- **Wirtualny serwer:** Przekierowanie portów Host DMZ UPnP
- **Bezpieczeństwo:** Kontrola rodzicielska Filtr klienta
- **Zapora:** Zabroń ataku powodziowego UDP Zabroń ataku powodziowego TCP Zabroń ataku ICMP Flood Zabroń WAN Ping z Internetu
- **Cechy szczególne:** WPA3 Ujednolicenie 2,4 GHz i 5 GHz Inteligentne włączanie/wyłączanie diody LED Aplikacja Wi-Fi Tenda
- **Pozostałe informacje:** Kontrola przepustowości Sieć gościnna IPTV VLAN Klon MACa Routing statyczny Dziennik systemu Konfiguracje tworzenia kopii zapasowych i przywracania Aktualizacja oprogramowania przez Internet Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego przez przeglądarkę Obsługuje protokół IPv6
- **Temperatura:** Temperatura robocza: 0 ~ 40 Temperatura przechowywania: -40C ~ 70
- **Wilgotność:** Wilgotność robocza: 10%~90% RH bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%RH bez kondensacji
- **Orzecznictwo:** CE, RoHS, FCC
- **Moc EIRP (maks.):** 2.4GHz□20dBm 5GHz□23dBm
- **Zawartość Paczki:** Dwupasmowy router Gigabit Wi-Fi 6*1 Kabel Ethernet*1 Zasilacz*1 Instrukcja instalacji*1