

Link do produktu: <https://sklep.cybertronik.pl/tp-link-tl-wa850re-p-830.html>



TP-Link TL-WA850RE

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

TP-Link TL-WA850RE to wzmacniacz sygnału sieci bezprzewodowej. Za jego pomocą można w całym domu czy biurze osiągnąć wysoką prędkość transmisji danych. Dzięki diodom informującym o sile sygnału można z łatwością ustalić właściwą lokalizację dla wzmacniacza. Sporym atutem jest port Ethernet, umożliwiający podłączenie np. komputera czy telewizora Smart. Wzmacniacz nie wymaga konfiguracji, a zarządzać nim można z poziomu aplikacji.

Zalety TP-Link TL-WA850RE:

- tryb Range Extender zwiększający zasięg,
- błyskawiczna konfiguracja i instalacja,
- port Ethernet,
- aplikacja mobilna do zarządzania.

Skuteczne zwiększanie zasięgu sieci

TP-Link TL-WA850RE jest wyposażony w tryb Range Extender, który pozwala znacząco zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej. Jest to skuteczne rozwiązanie dla miejsc gdzie nie ma możliwości podłączenia kabla. Wzmacniacz pozwala na uzyskanie prędkości transmisji do 300 Mb/s.

Kompaktowe rozmiary i szybkie przygotowanie do użycia

Wzmacniacz charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, przez co można go umieścić w dowolnym miejscu. Nie ma również konieczności konfiguracji. Wystarczy wcisnąć przycisk WPS znajdujący się na obudowie, a następnie przycisk Range Extender.

Port Ethernet

TP-Link TL-WA850RE świetnie sprawdza się także jako karta sieciowa. Dzięki portowi Ethernet można do niego podłączyć komputer, telewizor czy konsolę do gier i cieszyć się szybkim połączeniem.

Wskaźniki mocy sygnału sieci

Wzmacniacz na bieżąco informuje o aktualnym stanie połączenia. Na jego obudowie znajdują się diody, które wskazują siłę sygnału. Pozwala to odnaleźć optymalne miejsce do umieszczenia wzmacniacza.

Standard
Częstotliwość
Prędkość transmisji

Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
2.4 GHz
11n: Do 300Mbps (dynamicznie) | 11g: Do 54Mbps

LAN 10/100 Mb/s
Maksymalny zasięg wewnątrz budynku
Szyfrowanie

Szerokość
Wysokość
Głębokość
Temperatura pracy

(dynamicznie) | 11b: Do 11Mbps (dynamicznie) Mbps
tak
300 m
64/128/152-bit WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
110 mm
66 mm
75 mm
0 - 40 °C