

Link do produktu: <https://sklep.cybertronik.pl/zestaw-monitoringu-wifi-hikvision-wifikit-d4-4ch-p-597.html>



ZESTAW MONITORINGU WIFI HIKVISION WIFIKIT-D4-4CH

Cena

1 599,00 zł

Opis produktu

STAW MONITORINGU Wi-Fi HIKVISION WIFIKIT-D4-4CH

- **Zestaw jest kompletny i zawiera wszystkie urządzenia**, które są niezbędne do uruchomienia systemu!

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - TO KUPUJESZ:

- **4 KAMERY Wi-Fi z MIKROFONEM o ROZDZIELCZOŚCI 4MPx** w SZCZELNEJ OBUDOWIE POZWALAJĄCEJ NA PRACĘ W WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ODPORNEJ NA UDERZENIA
- **REJESTRATOR Wi-Fi**, KTÓRY BĘDZIE MAGAZYNOWAŁ NAGRANIA Z KAMER
- **DYSK** PRZEZNACZONY DO PRACY W SYSTEMACH MONITOROWANIA - zainstalowany w rejestratorze!
- **ZASILACZE** DO KAMER I REJESTRATORA
- **KABEL HDMI** DO WYŚWIELANIA OBRAZU Z KAMER NA TELEWIZORZE LUB MONITORZE
- **MYSZ** DO STEROWANIA CAŁYM SYSTEMEM
- **NIELIMITOWANY BEZPŁATNY DOSTĘP DO CHMURY HIK-CONNECT** ORAZ **MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO PODGLĄDU Z KAMER**

4 x KAMERY IPC-T4W-K:

- **Kamera w obudowie kopułkowej**, która zapewnia obraz w rozdzielczości 4MPx
- **Komunikacja Wi-Fi z rejestratorem**
- **Automatyczny tryb nocy o zasięgu do 30 metrów** pozwalający nagrywać przez całą dobę - **również w nocy!**
- Kamera idealna do zastosowań zarówno **wewnątrz budynków jak również na zewnątrz (klasa szczelności IP66)**
- **Wandaloodporna - IK10**
- **Możliwość ustawienia detekcji ruchu** w kamerze

1 x REJESTRATOR NVR-4CHW-K:

-
- Rejestrator **obsługuje do 4 kamer Wi-Fi Hikvision w jakości 4MPx**
 - **Zamontowany dysk o pojemności 1TB HDD**
 - Własny **system w języku polskim**
 - **Mocne anteny** dające dobry zasięg
 - **Możliwość podłączenia rejestratora do Internetu**, aby móc zdalnie podglądać i odtwarzać nagrania.
 - **Wyświetlanie obrazu na monitorze lub telewizorze HDMI LUB VGA**
 - Intuicyjne **menu sterowane za pomocą myszy USB**

AKCESORIA MONTAŻOWE:

- **4 x zasilacze do kamer**
- **1 x zasilacz do rejestratora**
- **1 x kabel do podłączenia dysku**
- **1 x kabel HDMI 2m** do wyświetlenia obrazu na monitorze/telewizorze
- **1 x kabel UTP 1m** do podłączenia internetu do rejestratora
- **1 x mysz USB** do sterowania rejestratorem

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE ZESTAWU:

- **Bezprzewodowa komunikacja Wi-Fi:** Kamera pozwala na bezprzewodową komunikację WIFI z rejestratorem. System doskonale sprawdzi się np. przy budynku z nową elewacją lub w miejscach, gdzie nie ma możliwości zainstalowania przewodów. Zapewnia elegancki wygląd oraz bezpieczeństwo.
- **Tryb nocny przełączany automatycznie:** Przełączenie obrazu następuje automatycznie i nie wymaga działania użytkownika. Kamera pracuje w trybie nocnym, oświetlając obszar do 30 metrów, dzięki czemu może nagrywać również w nocy.
- **Tryb nocny przełączany automatycznie:** Przełączenie obrazu następuje automatycznie i nie wymaga działania użytkownika. Kamera pracuje w trybie nocnym, oświetlając obszar do 30 metrów, dzięki czemu może nagrywać w nocy!
- **Nagrywanie po detekcji ruchu:** Kamera posiada możliwość nagrywania po wykryciu ruchu na scenie. W systemach monitoringu pozwala to wydłużyć czas nagrań poprzez zastosowanie mniejszego dysku i zmniejszyć koszty monitoringu.
- **Zewnętrzna i szczelna obudowa:** Jest odporna na wodę (np. podczas opadów deszczu) oraz pył, dzięki czemu świetnie sprawdzi się może pracować, np. na placach budowy, jako monitoring domu/sklepu. Kamera może pracować w temperaturze od -30°C...+60 °C. Jej klasa szczelności IP66 zapewnia pracę kamery na zewnątrz.

HIK-CONNECT: ZDALNA KONTROLA NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH!

Aplikacja Hik-Connect została **zaprojektowana do współpracy z rejestratorami, rejestratorami NVR, kamerami serii Hikvision oraz Hiwatch.**

Dzięki niej **możesz w dowolnym momencie oglądać wideo z nadzoru w czasie rzeczywistym lub odtwarzać je w domu, biurze, warsztacie lub w innym miejscu z dostępem do internetu.**

Aplikacja jest **bardzo prosta w obsłudze i całkowicie bezpłatna.**

FUNKCJE APLIKACJI:

- Monitorowanie **w czasie rzeczywistym**
- **Odtwarzanie** wideo
- **Natychmiastowe powiadomienia alarmowe** ze zdjęciami i filmami **poprzez powiadomienia push**
- **Udostępnianie podglądu innym osobom** z ograniczonymi uprawnieniami
- Wygodne i **bezpieczne logowanie do aplikacji**

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE - KAMERA:

- Przetwornik obrazu: **1/3" progressive scan CMOS**
- Rozdzielczość: **2560 × 1440 (4MP)**
- Ilość klatek: **strumień główny: 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) strumień poboczny: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)**
- Czułość: **Kolor: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)**
- Migawka: **1/3 s to 1/100,000 s**
- Filtr IR **dzień i noc**
- Tryb dzień/noc: **Auto**
- Funkcje obrazu: **DWDR,**
- Detekcja ruchu: **Tak**
- Regulacja manualna: **Poziom: 0° to 360°, pion: 0° to °, obrót: 0° to 360°(kamera stałopozycyjna)**
- Obiektyw i kąt widzenia: **2.8 mm, 100°**
- Mocowanie obiektywu: **M12**
- Doświetlenie w nocy: **do 30 metrów (promiennik podczerwieni)**
- Kompresja obrazu: **H.265/H.264+/H.264/MJPEG**
- Protokoły sieciowe: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour**
- Obsługa przez przeglądarkę: podgląd na żywo(wymaga pluginu) - **IE 10+,** podgląd na żywo - **Chrome 57.0+, Firefox 52.0+;** lokalna konfiguracja - **Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
- Aplikacja: **iVMS-4200, Hik-Connect**
- Interfejs sieciowy: **1x RJ45 10 M/100 M**
- Obudowa: **Metal & Glass**
- Zewnętrzna obudowa: **Tak**
- Klasa szczelności: **IP66**
- Zasilanie: **12 VDC ± 25%, 0.5 A**
- Pobór mocy: **max. 6W**
- Temperatura pracy: **-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)**
- Wilgotność: **95% lub mniejsza (nieskondensowana)**
- Wymiary: **69.7 mm × 67.9 mm × 171.4 mm**

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE - REJESTRATOR:

- Ilość obsługiwanych kamer: **4**
- Obsługiwana rozdzielczość: **4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/720p**
- Pasma wejściowe/wyjściowe: **50Mbps/40Mbps**
- Max. rozdzielczość IP: **4 MP**
- Porty PoE: **Tak, 4x**
- Wyjścia video: **1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz**
- Wyjścia audio: **1**
- Interfejs sieciowy: **1x RJ45 10/100M Ethernet**
- Częstotliwość WIFI: **2.4Ghz**
- Standard WiFi: **IEEE 802.11b/g/n**
- Zewnętrzne anteny: **Tak 2x 2MIMO**
- Prędkość transmisji: **144 Mbps**
- Slot na dysk: **1x SATA**
- Maksymalna pojemność dysku: **6TB**
- Wbudowany dysk: **Tak, pojemność 1TB**
- Aplikacja do zarządzania systemem zdalnie: **Hik-connect (Android, iOS), iVMS-4200(komputer)**
- Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu (VCA): **Tak**
- Liczba portów USB: **2**
- Kompresja video: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- Temperatura pracy: **-10...+55 °C**
- Zasilanie: **12 VDC**
- Pobór: **max. 12W**
- Wymiary: **260 mm × 246 mm × 48 mm**
- Wilgotność: **10% to 90%**

-
- Waga: ≤ **1 kg**

Informacje dodatkowe

NUMER KATALOGOWY	30119
ILOŚĆ KAMER W ZESTAWIE	4 szt.
MODEL	WIFIKIT-D4-4CH
ROZDZIELCZOŚĆ KAMER	brak danych
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY	4MPX (2K)
PRZYBLIŻONY CZAS NAGRYWANIA	brak danych
PRZYBLIŻONY CZAS ARCHIWIZACJI	brak danych
ZASTOSOWANIE ZESTAWU CCTV	Zewnętrzne
TYP ZESTAWU	Bezprzewodowy
GWARANCJA	36 miesięcy
GWARANCJA DLA FIRM	36 miesięcy
LINK DO STRONY PRODUCENTA	brak danych
PRODUCENT	HIKVISION